

# 优势关系下不协调目标信息系统的下近似约简

徐伟华<sup>1</sup>, 张晓燕<sup>1</sup>, 张文修<sup>2</sup>

XU Wei-hua<sup>1</sup>, ZHANG Xiao-yan<sup>1</sup>, ZHANG Wen-xiu<sup>2</sup>

1.重庆理工大学 数理学院, 重庆 400054

2.西安交通大学 理学院, 西安 710049

1.School of Mathematics and Physics, Chongqing Institute of Technology, Chongqing 400054, China

2.School of Sciences, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China

E-mail: datongxuwei-hua@126.com

XU Wei-hua, ZHANG Xiao-yan, ZHANG Wen-xiu. Lower approximation reduction in inconsistent information systems based on dominance relations. *Computer Engineering and Applications*, 2009, 45(16): 66-68.

**Abstract:** The concept of lower approximation reduction is introduced in information systems based on dominance relations. And the judgment theorem and discernable matrix are obtained, from which authors can effectively provide the approach to this reduction in inconsistent systems based on dominance relations. Finally, an example illustrates the validity of this method. The proposed framework constructs efficient theoretical basis for knowledge discovery in information systems based on dominance relations.

**Key words:** rough set; information system; lower approximation reduction; discernable matrix

**摘 要:** 在基于优势关系下的不协调目标信息系统中引入了下近似约简的概念, 并得到了下近似约简的判定定理以及辨识矩阵, 建立了不协调目标信息系统的下近似约简的具体方法, 同时通过实例验证了该方法的有效性, 从而为优势关系下信息系统的知识发现提供了理论基础。

**关键词:** 粗糙集; 信息系统; 下近似约简; 辨识矩阵

DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.16.018 文章编号: 1002-8331(2009)16-0066-03 文献标识码: A 中图分类号: TP18

## 1 引言

粗糙集理论<sup>[1]</sup>是近年来发展起来的一种处理不精确性、不确定性和模糊知识的软计算工具, 它已被成功地应用于人工智能、数据挖掘、模式识别与智能信息处理等领域<sup>[2-5]</sup>, 并越来越引起国际学术界的关注。经典粗糙集是以完备信息系统为研究对象, 以等价关系(满足自反性、对称性、传递性)为基础, 通过等价关系对论域分成互不相交的等价类, 划分越细, 知识越丰富, 信息越充分。

知识约简是粗糙集理论的核心问题之一。在实际的知识库中描述知识的属性并不是同等重要的, 甚至其中有些属性是冗余的。所谓知识约简, 就是在保持知识库分类能力不变的条件下, 删除其中不相关或不重要的属性。通过知识约简去掉不必要的属性, 可以使知识表示简化, 又不失去基本信息。目前, 许多学者通过不同的方法从不同的角度对知识约简做了深入的研究, 并取得了很多成果<sup>[6-11]</sup>。

然而, 这些研究主要是在等价关系下的信息系统中进行的, 在实际问题中有许多信息系统由于各种原因(如噪声、信息缺损等)是基于优势关系的, 而且是不协调的, 要想从这种复杂的基于优势关系的不协调信息系统中获取简洁的不确定性命

题, 就必须对系统进行知识约简。因而, 对于优势关系下的不协调目标信息系统知识约简的研究是非常有意义的<sup>[12-15]</sup>。为此, 本文对这一问题进行了探讨研究, 在基于优势关系下的不协调目标信息系统中引入了下近似约简的概念, 并得到了下近似约简的判定定理以及辨识矩阵, 建立了不协调目标信息系统的下近似约简的具体方法, 同时通过实例验证了该方法的有效性, 从而进一步丰富了粗糙集理论。

## 2 基于优势关系的信息系统

目标信息系统是既有条件属性又有目标属性(决策属性)的一种特殊信息系统。目标信息系统主要是研究条件属性和目标属性之间的关系问题。为了方便理解, 下面先给出一些基本概念。

**定义 1<sup>[7]</sup>** 称一个五元组  $I=(U, A, F, D, G)$  为一个目标信息系统, 其中  $(U, A, F)$  是信息系统,  $A$  称为条件属性集,  $D$  称为目标属性集, 即:

$U$  是有限对象集,  $U=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ;

$A$  是有限条件属性集,  $A=\{a_1, a_2, \dots, a_p\}$ ;

$D$  是有限目标属性集,  $D=\{d_1, d_2, \dots, d_q\}$ ;

**作者简介:** 徐伟华(1979-), 男, 博士, 副教授, 硕导, 研究方向: 粗糙集理论与应用; 张晓燕(1979-), 女, 讲师, 研究方向: 人工智能的数学基础、动力系统; 张文修(1940-), 男, 教授, 博导, 研究方向: 模糊集、粗糙集、人工智能的数学理论。

收稿日期: 2008-04-02 修回日期: 2008-10-10

$F$  是  $U$  与  $A$  的关系集,  $F=\{f_k: U \rightarrow V_k, k \leq p\}$ ,  $V_k$  是  $a_k$  的有限值域;

$G$  是  $U$  与  $D$  的关系集,  $G=\{g_{k'}: U \rightarrow V_{k'}, k' \leq p\}$ ,  $V_{k'}$  是  $d_{k'}$  的有限值域。

在 Pawlak 近似空间意义下的信息系统, 对每个属性集和目标属性集决定了一个二元不可区分关系, 即等价关系。然而, 在实际生活中有许多系统并不是基于等价关系的, 有不少是基于优势关系的, 即对每个属性值域和目标属性值域有一个偏序关系, 如一个班级的各科成绩情况等问题。这时就需要建立基于优势关系下的信息系统。

**定义 2<sup>[7]</sup>** 设  $I=(U, A, F, D, G)$  为目标信息系统, 对于  $B \subseteq A$ , 令

$$R_B^{\leq} = \{(x_i, x_j) \in U \times U: f_i(x_i) \leq f_i(x_j), \forall a_i \in B\}$$

$$R_D^{\leq} = \{(x_i, x_j) \in U \times U: g_m(x_i) \leq g_m(x_j), \forall d_m \in D\}$$

$R_B^{\leq}, R_D^{\leq}$  称为目标信息系统的优势关系, 此时该目标信息系统称为是基于优势关系下的目标信息系统。

$$\text{记: } [x_i]_B^{\leq} = \{x_j \in U: (x_i, x_j) \in R_B^{\leq} = \\ \{x_j \in U: f_i(x_i) \leq f_i(x_j), \forall a_i \in B\}$$

$$[x_i]_D^{\leq} = \{x_j \in U: (x_i, x_j) \in R_D^{\leq} = \\ \{x_j \in U: g_m(x_i) \leq g_m(x_j), \forall d_m \in D\}$$

易见, 优势关系有下面性质:

**命题 1<sup>[7]</sup>** (1)  $R_B^{\leq}$  是自反的和传递的, 未必是对称的, 因而一般不再是等价关系。

$$(2) \text{ 当 } B_1 \subseteq B_2 \subseteq A \text{ 时有: } R_{A_1}^{\leq} \subseteq R_{B_1}^{\leq} \subseteq R_{B_2}^{\leq}.$$

$$(3) \text{ 当 } B_1 \subseteq B_2 \subseteq A \text{ 时有: } [x_i]_{A_1}^{\leq} \subseteq [x_i]_{B_1}^{\leq} \subseteq [x_i]_{B_2}^{\leq}.$$

$$(4) \text{ 当 } x_j \in [x_i]_{B_1}^{\leq} \text{ 时有: } [x_j]_{B_1}^{\leq} \subseteq [x_i]_{B_1}^{\leq}.$$

对于任意  $X \subseteq U$ , 定义  $X$  关于优势关系下  $R_B^{\leq}$  的下近似和下近似分别为:

$$\underline{R}_B^{\leq}(X) = \{x_i \in U: [x_i]_B^{\leq} \subseteq X\}, \overline{R}_B^{\leq}(X) = \{x_i \in U: [x_i]_B^{\leq} \cap X \neq \emptyset\}$$

优势关系下的上、下近似也满足类似于 Pawlak 近似空间中的许多性质, 详细请参考文献[7]。

为了叙述方便, 下文在没有特别说明时信息系统都是指基于优势关系下的信息系统。

**定义 3<sup>[7]</sup>** 设  $I=(U, A, F, D, G)$  为基于优势关系的目标信息系统, 若  $R_A^{\leq} \subseteq R_D^{\leq}$ , 则称该基于优势关系的目标信息系统是协调的, 否则若  $R_A^{\leq} \not\subseteq R_D^{\leq}$ , 称该系统是不协调的。

**例 1<sup>[7]</sup>** 表 1 给出了一个基于优势关系的目标信息系统。

表 1 信息系统  $(U, A, F, D, G)$

$U$	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$d$
$x_1$	1	2	1	3
$x_2$	3	2	2	2
$x_3$	1	1	2	1
$x_4$	2	1	3	2
$x_5$	3	3	2	3
$x_6$	3	2	3	1

于是, 按照优势关系的定义有:

$$[x_1]_A^{\leq} = \{x_1, x_2, x_5, x_6\} \quad [x_2]_A^{\leq} = \{x_2, x_3, x_6\}$$

$$[x_3]_A^{\leq} = \{x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} \quad [x_4]_A^{\leq} = \{x_4, x_6\}$$

$$[x_5]_A^{\leq} = \{x_5\} \quad [x_6]_A^{\leq} = \{x_6\}$$

$$[x_1]_D^{\leq} = [x_5]_D^{\leq} = \{x_1, x_5\} \quad [x_2]_D^{\leq} = [x_4]_D^{\leq} = \{x_1, x_2, x_4, x_5\}$$

$$[x_3]_D^{\leq} = [x_6]_D^{\leq} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$$

显然,  $R_A^{\leq} \not\subseteq R_D^{\leq}$ 。因此该目标信息系统在优势关系下是不协调的。

下文中未经特别说明信息系统均指不协调目标信息系统。

### 3 不协调目标信息系统的下近似约简

由于优势关系不再是等价关系, 不能形成对象集上的划分, 而是一个覆盖。因此, 对于优势关系下的信息系统中不能采取 Pawlak 近似空间下的信息系统中的方法定义下近似函数和最大下近似函数。下面给出在优势关系下的信息系统的下近似函数和最大下近似函数的定义方式。

设  $(U, A, F, D, G)$  为目标信息系统,  $R_B^{\leq}, R_D^{\leq}$  分别为属性集  $A$  和目标属性集  $D$  生成的  $U$  上的优势关系, 对于  $B \subseteq A$ ,  $x \in U$ , 记

$$U/R_B^{\leq} = \{[x_i]_B^{\leq}: x_i \in U\} \quad U/R_D^{\leq} = \{D_1, D_2, \dots, D_r\}$$

$$\eta_B = (R_B^{\leq}(D_1), R_B^{\leq}(D_2), \dots, R_B^{\leq}(D_r))$$

其中  $[x_i]_B^{\leq} = \{y \in U: (x_i, y) \in R_B^{\leq}\}$ , 称  $\eta_B$  为论域  $U$  上的关于属性子集  $B$  的下近似函数。

**定义 4** 设  $I=(U, A, F, D, G)$  为目标信息系统。若对  $B \subseteq A$  有  $\eta_B = \eta_A$ , 则称  $B$  是下近似协调集, 且  $B$  的任何真子集不是下近似协调集, 则称  $B$  为下近似协调约简。

显然, 由上定义可直接得到下面命题。

**命题 2** 设  $I=(U, A, F, D, G)$  为目标信息系统,  $B \subseteq A$ , 则  $B$  是下近似协调集当且仅当对任意的  $D_i \in U/R_D^{\leq}$  都有  $\underline{R}_B^{\leq}(D_i) = \underline{R}_A^{\leq}(D_i)$ 。

**例 2** 考虑例 1 给出的不协调目标信息系统。

若在该信息系统中记:

$$D_1 = [x_1]_D^{\leq} = [x_5]_D^{\leq}, D_2 = [x_2]_D^{\leq} = [x_4]_D^{\leq}, D_3 = [x_3]_D^{\leq} = [x_6]_D^{\leq}$$

则有:

$$\underline{R}_A^{\leq}(D_1) = \{x_5\}; \underline{R}_A^{\leq}(D_2) = \{x_5\}; \underline{R}_A^{\leq}(D_3) = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$$

若取  $B = \{a_2, a_3\}$  时, 容易验证对于  $\forall x \in U$  有:  $[x]_B^{\leq} = [x]_A^{\leq}$ , 因此有  $\eta_B = \eta_A$ 。故  $B = \{a_2, a_3\}$  是个下近似协调集。

若取  $B' = \{a_1, a_2\}$  时, 有:

$$[x_1]_{B'}^{\leq} = \{x_1, x_2, x_5, x_6\} \quad [x_2]_{B'}^{\leq} = \{x_2, x_5, x_6\},$$

$$[x_3]_{B'}^{\leq} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} \quad [x_4]_{B'}^{\leq} = \{x_2, x_4, x_5, x_6\},$$

$$[x_5]_{B'}^{\leq} = \{x_5\} \quad [x_6]_{B'}^{\leq} = \{x_2, x_5, x_6\}$$

于是得

$$\underline{R}_{B'}^{\leq}(D_1) = \{x_5\}; \underline{R}_{B'}^{\leq}(D_2) = \{x_5\}; \underline{R}_{B'}^{\leq}(D_3) = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$$

即有  $\eta_{B'} \neq \eta_A$ 。故  $B' = \{a_1, a_2\}$  也是个下近似协调集, 而且可以计算若取  $B'' = \{a_2\}$  时, 有:  $\eta_{B''} = \eta_A$ 。进一步容易验证  $\{a_1, a_3\}, \{a_1\}$  和  $\{a_3\}$  不是下近似协调集。因此该目标信息系统只有一个下近似约简

$\{a_2\}$ 。

下面具体给出不协调目标信息系统的下近似约简的判定定理。

**定理 1** 设  $(U, A, F, D, G)$  为目标信息系统,  $B \subseteq A$ , 则  $B$  是下近似协调集当且仅当对任意的  $D_i \in U/R_D^{\leq}$ , 当  $x \in R_A^{\leq}(D_i)$ ,  $y \notin R_A^{\leq}(D_i)$  时存在  $b \in B$  使得  $f_b(x) > f_b(y)$ 。

**证明** “ $\Rightarrow$ ”反证。

假设存在某个  $D_i \in U/R_D^{\leq}$ , 当  $x \in R_A^{\leq}(D_i)$ ,  $y \notin R_A^{\leq}(D_i)$  时, 对任意的  $b \in B$  使得  $f_b(x) \leq f_b(y)$ 。故此时有  $y \in [x]_B^{\leq}$ , 而  $B$  又是下近似协调集, 对任意的  $D_i \in U/R_D^{\leq}$  都有  $R_B^{\leq}(D_i) = R_A^{\leq}(D_i)$ 。

因为  $x \in R_A^{\leq}(D_i)$ , 所以  $x \in R_B^{\leq}(D_i)$ , 即  $[x]_B^{\leq} \subseteq D_i$ , 又  $y \in [x]_B^{\leq}$ , 则  $[y]_B^{\leq} \subseteq [x]_B^{\leq}$ , 故有  $[y]_B^{\leq} \subseteq D_i$ 。

于是,  $y \in R_B^{\leq}(D_i)$ , 因此可知  $y \in R_A^{\leq}(D_i)$ 。矛盾。

“ $\Leftarrow$ ”若  $B$  不是下近似协调集, 则一定存在某个  $D_i \in U/R_D^{\leq}$ , 使得  $R_A^{\leq}(D_i) \neq R_B^{\leq}(D_i)$ , 即存在  $x_0 \in R_A^{\leq}(D_i)$ , 但  $x_0 \notin R_B^{\leq}(D_i)$ 。故有  $[x_0]_A^{\leq} \subseteq D_i$ , 但  $[x_0]_B^{\leq} \not\subseteq D_i$ 。

又  $[x_0]_A^{\leq} \subseteq [x_0]_B^{\leq}$ , 故存在某个  $y_0 \in [x_0]_B^{\leq}$ , 但是  $y_0 \notin D_i$ , 即  $y_0 \notin R_A^{\leq}(D_i)$ 。于是有  $x_0 \in R_A^{\leq}(D_i)$ ,  $y_0 \notin R_A^{\leq}(D_i)$ , 故存在  $b \in B$  使得  $f_b(x_0) > f_b(y_0)$ , 显然这与  $y_0 \in [x_0]_B^{\leq}$  矛盾。

因此  $B$  是下近似协调集。  
定理得证。

#### 4 下近似约简的辨识矩阵与约简方法

第 3 章中的定理给出了不协调目标信息系统的下近似协调集的等价刻画, 这是判断属性子集是否协调的理论所在, 由此可进一步得出下近似约简的方法。下面先给出辨识属性矩阵的概念。

**定义 5** 设  $(U, A, F, D, G)$  为不协调目标信息系统, 记

$D_{\eta}^* = \{(x_i, x_j) : x_i \in R_A^{\leq}(D_i), x_j \notin R_A^{\leq}(D_i)\}, D_i \in U/R_D^{\leq}$   
用  $f_{a_i}(x)$  表示属性  $a_i$  关于对象  $x$  的取值。定义

$$D_{\eta}(x_i, x_j) = \begin{cases} \{a_k \in A, f_{a_k}(x_i) > f_{a_k}(x_j)\}, & (x_i, x_j) \in D_{\eta}^* \\ \emptyset, & (x_i, x_j) \notin D_{\eta}^* \end{cases}$$

称  $D_{\eta}(x_i, x_j)$  为  $x_i$  与  $x_j$  的下近似可辨识属性集。称矩阵  $M_{\eta} = (D_{\eta}(x_i, x_j), x_i, x_j \in U)$  为该目标信息系统的下近似辨识矩阵。

**定理 2** 设  $(U, A, F, D, G)$  为不协调目标信息系统,  $B \subseteq A$ , 则  $B$  是下近似协调集当且仅当对  $\forall (x, y) \in D_{\eta}^*$ , 都有  $B \cap D_{\eta}(x, y) \neq \emptyset$ 。

**证明** “ $\Rightarrow$ ”对  $\forall (x, y) \in D_{\eta}^*$ , 则存在某个  $D_i \in U/R_D^{\leq}$ , 使得有  $x \in R_A^{\leq}(D_i), y \notin R_A^{\leq}(D_i)$ 。所以由定理 1 知一定存在  $b \in B$  使得  $f_b(x) > f_b(y)$ 。于是  $b \in D_{\eta}(x, y)$ 。

因此, 若  $B$  是下近似协调集, 则对  $\forall (x, y) \in D_{\eta}^*$  有  $B \cap D_{\eta}(x, y) \neq \emptyset$ 。

“ $\Leftarrow$ ”若对  $\forall (x, y) \in D_{\eta}^*$  有  $B \cap D_{\eta}(x, y) \neq \emptyset$ , 则存在一个

$a_k \in B$  使得  $a_k \in D_{\eta}(x, y)$ , 故有  $f_{a_k}(x) > f_{a_k}(y)$ , 而此时  $x \in R_A^{\leq}(D_i), y \notin R_A^{\leq}(D_i)$ , 所以由定理 1 知  $B$  是下近似协调集。

定理得证。

**定义 6** 设  $(U, A, F, D, G)$  为不协调目标信息系统,  $M_{\eta}$  为其下近似辨识矩阵, 若记

$$F_{\eta} = \bigwedge \{ \bigvee \{ a_k : a_k \in D_{\eta}(x_i, x_j) \}, x_i, x_j \in U \} \\ \bigwedge \{ \bigvee \{ a_k : a_k \in D_{\eta}(x_i, x_j) \}, x_i, x_j \in D_{\eta}^* \}$$

称  $F_{\eta}$  为该信息系统的下近似辨识公式。

**定理 3** 设  $(U, A, F, D, G)$  为不协调目标信息系统, 下近似辨识公式  $F_{\eta}$  的极小析取范式为:

$$F_{\eta} = \bigvee_{k=1}^p ( \bigwedge_{s=1}^{q_k} a_s )$$

若记  $B_{\eta}^k = \{a_s, s=1, 2, \dots, q_k\}$ , 则  $\{B_{\eta}^k, k=1, 2, \dots, p\}$  是所有下近似约简形式的集合。

**证明** 对任意的  $(x_i, x_j) \in D_{\eta}^*$ , 由极小析取范式的定义知  $B_{\eta}^k \cap D_{\eta}(x_i, x_j) \neq \emptyset$ , 再由定理 2 知  $B_{\eta}^k$  是下近似协调集。同时,  $F_{\eta} = \bigvee_{k=1}^p (B_{\eta}^k)$  在  $B_{\eta}^k$  中去掉一个元素形成  $B_{\eta}^{k'}$ , 则必然存在某个  $(x_i, x_j) \in D_{\eta}^*$  使得  $B_{\eta}^{k'} \cap D_{\eta}(x_i, x_j) = \emptyset$ , 故  $B_{\eta}^{k'}$  不是下近似协调集, 从而  $B_{\eta}^k$  是下近似约简。而下近似辨识公式中包含了所有的  $D_{\eta}(x_i, x_j)$ , 因此不存在其他下近似约简。

**例 3** 对于表 1 给出的不协调目标信息系统的下近似辨识矩阵如表 2 所示。

表 2 例 1 中信息系统  $(U, A, F, D, G)$  的下近似辨识矩阵  $M_{\eta}$

$U$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$x_6$
$x_1$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$x_2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$x_3$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$x_4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$x_5$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$a_1, a_2$	$\emptyset$	$a_2$
$x_6$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

故可得:

$$F_{\eta} = (a_1 \vee a_2) \wedge a_2 = a_2$$

因此  $\{a_2\}$  是该不协调目标信息系统的所有下近似约简, 这与例 2 的结果是一致的。

#### 5 结论

要想从复杂的基于优势关系的不协调信息系统中获取简洁的不确定性命题, 就必须对系统进行知识约简。因此, 对于优势关系下的不协调目标信息系统的知识约简的研究是非常有意义的。本文在基于优势关系下的不协调目标信息系统中引入了下近似约简的概念, 并得到了下近似的判定定理以及辨识矩阵, 建立了不协调目标信息系统的下近似的具体方法, 同时通过实例验证了该方法的有效性。